



ecoSTAR
ALU

Rodzaj	Naczepa z ruchomą podłogą
Rodzaj	79 - 104 m³
Podwozie	aluminium / stal
Zabudowa	aluminium
Zastosowanie	ziom - odpady komunalne suche - odpady komunalne zmieszane - szkło - palety - papier

WWW.STAS.BE/ECOSTAR

- ✓ Najbardziej stabilna konstrukcja, którą gwarantują:
 - Najbardziej wytrzymała konstrukcja ramy z aluminium na rynku
 - Wzmocniona rama górna
 - Wzmocniona rama tylna pod wózki widłowe
- ✓ Dodatkowo wzmocniona rama tylna i górne krawędzie
- ✓ Najwyższa jakość aluminium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Własny, unikalny design z najbardziej optymalnym stosunkiem lekkości do wytrzymałości
- ✓ Dbłość o szczegóły i wykończenie
- ✓ Sprawdzona, najwyższa wartość odsprzedaży w swojej klasie

OBJĘTOŚĆ I WYMIARY*

objętość	długość wewnętrzna	wysokość wewnętrzna (przód)	wysokość wewnętrzna (tył)	szerokość wewnętrzna
m ³	mm	mm	mm	mm
79,9 m³	13.500	2.285	2.500	2.475
86,5 m³	13.500	2.500	2.675	2.475
89,4 m³	13.500	2.550	2.800	2.475
91,5 m³	13.500	2.650	2.825	2.475
91,6 m^{3**}	13.500	2.630	2.850	2.475
92,7 m^{3**}	13.500	2.625	2.925	2.475
93,6 m^{3**}	13.500	2.700	2.900	2.475
94,9 m^{3**}	13.500	2.660	3.020	2.475
(UK)				
98,3 m³	13.500	2.840	3.045	2.475
98,6 m³	13.500	2.850	3.050	2.475
103,9 m³	13.500	3.000	3.220	2.475

* Uwagi: Wymiary i masy są przybliżone i mogą zostać zmienione w zależności od komponentów i bez powiadomienia ze strony producenta. Wszystkie wymiary i masy są mierzone zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1230/2012.

** W zależności od:
- wysokości sprzęgu
- lokalnych ustaw o maksymalnej wysokości (4 m)
- opcji



Zapraszamy do zapoznania się z nimi na www.stas.be/ecostar lub u najbliższego dealera.