

MACB DUAL

KOMPAKTOR TYLNY Z KLAPĄ TYLNA



GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

Pojemność korpusu: od 12 do 24 m³

Symetryczny lub asymetryczny przekrój nadwozia

Typ: kompaktor tylny z klapą tylną

System zagęszczania: przegubowa płyta jednopłytkowa

System rozładunku: płyta wyrzutowa

System roboczy: hydrauliczny

- Kompaktor MACB DUAL posiada pionowo podzielony korpus w celu zbierania dwóch różnych typów odpadów.
- Tylną część nadwozia zamykają dwie klapy tylne z wszystkimi urządzeniami zagęszczającymi do załadunku.
- Wyposażenie DUAL jest szczególne, ponieważ zawiera dwie zagęszczarki, które są kompletne co oznacza, że mogą one pracować równolegle lub pojedynczo.
- System zagęszczania z przegubową płytą jednopłytkową, patent MAC, z górnymi prowadnicami i dolnymi prętami.

- Operacje rozładunku obu sekcji są niezależne, co gwarantuje, że różne odpady są całkowicie podzielone.
- W zależności od posiadanej wersji (symetrycznej lub asymetrycznej) możliwe jest również dodanie podnośnika koszowego o pojemności do 1100 litrów.
- Rozładunek odpadów poprzez wewnętrzną gródź; przeciwcisnienie wydalania grodzi jest regulowane i sterowane hydraulicznie.
- Zaawansowana elektroniczna kontrola systemu hydraulicznego, która gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo sprzętu zgodnie z najwyższymi standardami, z interfejsem do transmisji danych komunikacyjnych.
- Wyposażenie podnośników koszowych i tylne fartuchy są produkowane zgodnie z przepisami UE i są standaryzowane z całą linią wyposażenia tylnego Mazzocchia.
- Panel sterowania w kabinie kierowcy jest podświetlany od tyłu, posiada ekran dotykowy i wyświetla różne kolory w zależności od sytuacji roboczej
- Kontrole i urządzenia bezpieczeństwa są zgodne z dyrektywą maszynową i normą UNI EN 1501.

MACB DUAL

12 – 24 m³

Dane techniczne

DESCRIPTION	U.M.	MAC3B DUAL	MAC2B DUAL
Pojemność skrzyni ładunkowej	m ³	12 - 16	18 - 24
GVW	ton	18	26 - 33
Rozstaw osi (kabina dzienna)	mm	3.100	3.700
Wskaźnik zagęszczenia (regulowany)		5:1	6:1

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE :

- Podnośnik koszowy z przyłączami standardowymi tylko COMB do 360 litrów w wersji symetrycznej; do 1100 litrów DIN w wersji asymetrycznej
- Tylne podnóżki dla dwóch operatorów
- Regulacja stopnia zagęszczenia
- Kamera tylna
- Panel z ekranem dotykowym w kabinie
- Rotolampy
- Światło robocze
- Zbiornik na ścieki
- Uchwyt na łopatę i miotłę

OPCJONALNE :

- Ładowarka worków (zintegrowana z podnośnikiem koszowym) tylko duży kosz, wersja asymetryczna 2/3+1/3
- System dezynfekcji
- System mycia z bębniem na wąż i pistoletem, obsługiwany ręcznie
- System smarowania
- System ważenia
- System identyfikacji pojemników
- Zarządzanie flotą
- System wideo na zewnątrz
- Usługi serwisowe
- Dostosowania na specjalne życzenie

