



**agroSTAR**  
ALU

- Rodzaj **Wywrotka**  
 Objętość **45 - 79 m<sup>3</sup>**  
 Podwozie **aluminium**  
 Zabudowa **aluminium**  
 Zastosowanie **produkty rolne - nawozy -  
 odpady z ubojni - palety - worki big bag**

**WWW.STAS.BE/AGROSTAR**

✓ Najbardziej stabilna konstrukcja, którą gwarantują:


- Najszerokie podwozie na rynku (1.400 mm)
- Wbudowana oś wywrotu
- Wbudowany mechanizm wywrotu
- Wysoce zintegrowane mocowanie siłownika

✓ Najwyższa jakość aluminium (Endural®, Herkal, ...)

- ✓ Własny, unikalny design z najbardziej optymalnym stosunkiem lekkości do wytrzymałości
- ✓ Dbłość o szczegóły i wykończenie
- ✓ Sprawdzona, najwyższa wartość odsprzedaży w swojej klasie

### OBJĘTOŚĆ I WYMIARY\*

objętość	długość wewnętrzną	wysokość wewnętrzną	szerokość wewnętrzną
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm



**V-podwozie**


<b>45,2 m<sup>3</sup></b>	9.665	1.900	2.460
<b>47,5 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.000	2.460
<b>51,5 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.165	2.460
<b>53,5 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.250	2.460
<b>57,1 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.400**	2.460
<b>48,9 m<sup>3</sup></b>	10.465	1.900	2.460
<b>51,4 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.000	2.460
<b>55,7 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.165	2.460
<b>57,9 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.250	2.460
<b>61,8 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.400**	2.460
<b>53,1 m<sup>3</sup></b>	11.365	1.900	2.460
<b>60,5 m<sup>3</sup></b>	11.365	2.165	2.460
<b>62,9 m<sup>3</sup></b>	11.365	2.250	2.460
<b>67,1 m<sup>3</sup></b>	11.365	2.400**	2.460



**V-podwozie**


<b>40,2 m<sup>3</sup></b>	9.615	1.700	2.460
<b>45,1 m<sup>3</sup></b>	9.652	1.900	2.460
<b>47,5 m<sup>3</sup></b>	9.670	2.000	2.460
<b>51,7 m<sup>3</sup></b>	9.700	2.165	2.460
<b>53,8 m<sup>3</sup></b>	9.715	2.250	2.460

objętość	długość wewnętrzną	wysokość wewnętrzną	szerokość wewnętrzną
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm



**V-podwozie**

<b>44,2 m<sup>3</sup></b>	9.450	1.900	2.460
---------------------------	-------	-------	-------



**Z-podwozie**

<b>45,1 m<sup>3</sup></b>	9.665	1.900	2.460
<b>47,5 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.000	2.460
<b>51,5 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.165	2.460
<b>53,5 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.250	2.460
<b>57,0 m<sup>3</sup></b>	9.665	2.400	2.460
<b>48,9 m<sup>3</sup></b>	10.465	1.900	2.460
<b>51,4 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.000	2.460
<b>55,7 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.165	2.460
<b>57,9 m<sup>3</sup></b>	10.465	2.250	2.460
<b>60,5 m<sup>3</sup></b>	11.365	2.165	2.460
<b>62,9 m<sup>3</sup></b>	11.365	2.250	2.460
<b>67,1 m<sup>3</sup></b>	11.365	2.400	2.460
<b>66,3 m<sup>3</sup></b>	12.465	2.165	2.460
<b>73,5 m<sup>3</sup></b>	12.465	2.400	2.460
<b>70,9 m<sup>3</sup></b>	13.315	2.165	2.460
<b>78,6 m<sup>3</sup></b>	13.315	2.400	2.460

\*\* Przy całkowitej wysokości ponad 4 m, niektóre opcje nie są możliwe.

\* Uwagi: Wymiary i masy są przybliżone i mogą zostać zmienione w zależności od komponentów i bez powiadomienia ze strony producenta. Wszystkie wymiary i masy są mierzone zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1230/2012.



Zapraszamy do zapoznania się z nimi na [www.stas.be/agrostar](http://www.stas.be/agrostar) lub u najbliższego dealera.