

POCKET

TYLNY KOMPAKTOR "MONOCOQUE"
TYP Z LEJEM WEWNĄTRZ



GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

Pojemność korpusu : od 10 do 12 m³

Typ: kompaktor tylny typu "monocoque" z pojemnikiem wewnątrz

System zagęszczania: przegubowa płyta jednopłytowa

System rozładunku: płyta wyrzutowa

System roboczy: hydrauliczny

- POCKET jest najbardziej wszechstronnym z minikompaktorów; łączy cechy zwinności i wydajności pojazdów satelitarnych oraz osobliwość niskiego zbiornika, odpowiedniego do ręcznego i zmechanizowanego załadunku lub sprzężenia z urządzeniami przechylającymi i zmechanizowanego załadunku lub do połączenia z urządzeniami przechylnymi. Restyling pozwolił na zmniejszenie wagi i znaczną poprawę operacji zagęszczania i wyładunku. Niska krawędź załadunku i monokokowe nadwozie sprawiają, że Pocket nadaje się do zbiórki odpadów organicznych "od drzwi do drzwi".
- Regulowana jednostka zamykająca dla tylnej krawędzi, z urządzeniem mocującym
- Zawarty pod korpusem podnośnik koszowy ułatwiający przenoszenie odpadów
- Możliwość zastosowania urządzenia z obniżonymi poduszkami skrętu
- Możliwość rozładunku w wyższej pozycji z podniesieniem korpusu
- Rozładunek odpadów przez wewnętrzną gródź; przeciwcisnienie wylotowe grodzi wydalania jest regulowane i sterowane hydraulicznie.

- Zaawansowana elektroniczna kontrola systemu hydraulicznego, która gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo sprzętu zgodnie z najwyższymi standardami, z interfejsem do transmisji danych komunikacyjnych.
- Wyposażenie podnośników koszowych i tylne fartuchy są produkowane zgodnie z przepisami UE i są standaryzowane z całą linią wyposażenia tylnego Mazzocchia.
- Panel sterowania w kabinie kierowcy jest podświetlany od tyłu, posiada ekran dotykowy i wyświetla różne kolory w zależności od sytuacji roboczej
- Elementy i urządzenia zabezpieczające są zgodne z dyrektywą maszynową i normą UNI EN 1501.

POCKET

10 – 12 m³

Dane techniczne

DESCRIPTION	U.M.	POCKET
Pojemność skrzyni ładunkowej	m ³	10 - 12
GVW	ton	12 - 15
Rozstaw osi (kabina dzienna)	mm	3.100
Wskaźnik zagęszczenia (regulowany)		5:1

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE :

- Podnośnik koszowy z przyłączami standardowymi
- Tylne podnóżki dla dwóch operatorów
- Regulacja stopnia zagęszczenia
- Kamera tylna
- Panel z ekranem dotykowym w kabinie
- Rotolampy
- Światło robocze
- Zbiornik na ścieki
- Uchwyt na łopatę i miotłę

OPCJONALNE :

- Podnoszenie nadwozia w celu połączenia z większymi kompaktorami
- Ładowarka worków (zintegrowana z podnośnikiem pojemników)
- System dezynfekcji
- System mycia z bębniem na wąż i pistoletem, obsługiwany ręcznie
- System smarowania
- System ważenia

- System identyfikacji pojemników
- Zarządzanie flotą
- System wideo na zewnątrz
- Usługi serwisowe
- Dostosowania na specjalne życzenie

