

# MAC 1

KOMPAKTOR TYLNY Z KLAPĄ TYLNA



## GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

**Pojemność korpusu :** od 25 do 36 m<sup>3</sup>

**Typ:** kompaktor tylny z klapą tylną

**System zagęszczania:** przegubowa płyta jedno płytowa

**System rozładunku:** płyta wyrzutowa

**System roboczy:** hydrauliczny

- Mac1 to zagęszczarka z tylnym załadunkiem, wyprodukowana specjalnie dla linii podwozi "Heavy Duty", w wersjach 6x4 i 8x4. podwozi, w wersjach 6x4 i 8x4. Zawiera szczelny pojemnik na odpady i uniwersalny, odchylany do tyłu lej. Nadaje się szczególnie do sprzęgania z pojazdami satelitarnymi i do wysokich obciążeń, które gwarantuje opatentowana przez MAC technologia. Wymagania dotyczące obciążenia, gwarantowane przez opatentowany system MAC.
- Opatentowany system zagęszczania MAC z płytą przegubową porusza się na dwóch zewnętrznych górnych i dwóch dolnych prętach, aby uzyskać wysoką wytrzymałość konstrukcyjną i zdolność do kompresowania pojemności. Siłowniki obsługujące system wykonane są z hartowanych i chromowanych trzonów; a te z wózka zagęszczającego znajdują się na zewnątrz klapy tylnej, osłonięte przed odpadami i łatwo dostępne w celu konserwacji.

- Rozładunek odpadów poprzez wewnętrzną gródź; przeciwcisnienie wydalania grodzi wydalania jest sterowane hydraulicznie i regulowane.
- Zaawansowana elektroniczna kontrola systemu hydraulicznego, która gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo sprzętu zgodnie z najwyższymi standardami, z interfejsem do transmisji danych komunikacyjnych.
- Wyposażenie podnośników koszowych i tylne fartuchy są produkowane zgodnie z przepisami UE i są standaryzowane z całą linią Mazzocchia.
- Panel sterowania w kabinie kierowcy jest podświetlany od tyłu, posiada ekran dotykowy i wyświetla różne kolory w zależności od sytuacji roboczej
- Elementy i urządzenia zabezpieczające są zgodne z dyrektywą maszynową i normą UNI EN 1501

# MAC 1

# 25 – 36 m<sup>3</sup>

## Dane techniczne

DESCRIPTION	U.M.	MAC1
Pojemność skrzyni ładunkowej	m <sup>3</sup>	25-36
GVW	ton	32-40
Rozstaw osi (kabina dzienna)	mm	4.200
Wskaźnik zagęszczenia (regulowany)		6:1

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE :

- Podnośnik koszowy z przyłączami standardowymi
- Tylne podnóżki dla dwóch operatorów
- Tylna ruchoma płyta do ręcznego załadunku i sprzęgania z pojazdami satelitarnymi
- Regulacja stopnia zagęszczenia
- Kamera tylna
- Panel z ekranem dotykowym w kabinie
- Rotolampy
- Światło robocze
- Zbiornik na ścieki
- Zawór spustowy w zbiorniku
- Uchwyt na łopatę i miotłę

## OPCJONALNE :

- Ładowarka worków (zintegrowana z podnośnikiem koszowym)
- Wyciąg do worków
- System dezynfekcji
- System mycia z bębniem na wąż i pistoletem, obsługiwany ręcznie
- System smarowania
- System ważenia
- System identyfikacji pojemników
- Obwodowy system wideo
- Gładkie panele boczne
- Zarządzanie flotą
- Usługi serwisowe
- Dostosowania na specjalne życzenie

