



Hydrauliczny kolektor przechyłny wykonany jest ze stali spawanej i jest całkowicie uszczelniony; wyposażony jest z pojedynczym lemieszem, który jest aktywowany przez 4 siłowniki hydrauliczne o podwójnym działaniu, jest idealny do zbierania papieru, kartonu, plastiku i kompostu. Można go wyposażyć w łyżki obrotowe i podnośniki koszowe z wyposażeniem standardowym.

### **GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:**

**Objętość korpusu:** od 4 do 8,5 m<sup>3</sup>

**Typ:** kolektor przechyłny

**System zagęszczania:** przegubowa płyta jednopłytkowa

**System rozładunku:** przechyłny

**System roboczy:** hydrauliczny

- Przechyłny zbieracz odpadów z wysokowytrzymałej stali, całkowicie spawany, obsługiwany hydraulicznie. Sprężenie z większymi kompaktorem. Podnoszenie pojemników z przyłączami standardowymi.
- System kompaktowania z przegubową płytą jednopłytkową, uruchamianą przez 4 cylindry hydrauliczne o podwójnym działaniu; nadaje się do zbierania papieru, kartonu i plastiku i materiałów organicznych.

- Automatyczny cykl zagęszczania z cyklem wstecznym ułatwiającym rozładunek odpadów wielkogabarytowych.
- Korpus przechylny poruszany przez siłownik hydrauliczny z zaworem blokującym.
- Tylne stabilizatory
- Układ hydrauliczny poruszany przez przekładnię PTO i pompę
- Elementy i urządzenia zabezpieczające są zgodne z dyrektywą maszynową i normą UNI EN 1501.

# MINISTARB

# 4 – 8.5 m<sup>3</sup>

## Dane techniczne

| DESCRIPTION                        | U.M.           | MINISTARB 4 | MINISTARB 5 | MINISTARB 7 | MINISTARB 8.5 |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Pojemność skrzyni ładunkowej       | m <sup>3</sup> | 4           | 5           | 7           | 8.5           |
| GVW (minimo)                       | ton            | 2.8         | 3.5         | 5           | 7.5           |
| Rozstaw osi (kabina dzienna)       | mm             | 3000        | 2500        | 2900        | 2900          |
| Wskaźnik zagęszczania (regulowany) |                | 2.5:1       | 2.5:1       | 3.5:1       | 3.5           |

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE :

- Podnośnik koszowy z przyłączami standardowymi
- Sprzężenie z większymi kompaktorami
- Tylne stabilizatory
- Kamera tylna
- Rotolamp
- Światło robocze

### OPCJONALNE :

- Ładowarka worków (zintegrowana z podnośnikiem pojemników)
- Ręczny system dezynfekcji
- System ważenia
- System identyfikacji pojemników
- Zarządzanie flotą
- Serwis konserwacyjny
- Dostosowania na specjalne zamówienie



Fratelli Mazzocchia Spa – Via Enrico Ferri 39, 03100 Frosinone – Cf/Piva 00100920602 – [www.mazzocchia.it](http://www.mazzocchia.it)